

SUT I

ARGRAFFU SGRÎN

Mae'r 'sgrin' mewn print sgrîn yn cael ei wneud yn draddodiadol o sidan ac yn ymestyn dros ffrâm bren, felly, mae'n cael ei alw'n aml yn 'Argraffu Sgrîn Silk'. Fel arfer mae, sgriniau modern yn cael eu gwneud o ffibrau synthetig ac yn ymestyn ar draws alwminiwm - maent yn llawer mwy ysgafn ac yn wydn. Mae'r dull ag eglurwyd yma yn ffurf draddodiadol o sgrin-argraffu gan ddefnyddio stensiliau cutout, felly, nid oes dim defnyddiau drud neu offer stiwdio yn angenrheidiol.

BYDD ANGEN:

- Sgrîn
- Inciau argraffu sgrin, neu baent acrylig gymysgu â chyfrwng argraffu acrylig
- Squeegee
- Cyllell balet
- Tâp gludiog a phowlen o ddŵr
- Papur tenau, ee papur newydd, saim-brawf, olrhain
- Papur sgrap
- Papur argraffu, neu arwyneb argraffu arall (ffabrig, bwrdd, ac ati)
- Cwpan / pot i gymysgu paent
- Tâp masgio
- Degreaser

DULL:

- Paratowch ardal print eich sgrin. Gosodwch y 'gummed tape' I mewn l'r dwr a'l wlychu yn y dwr. Yna sticiwch y tap ar flaen eich sgrin gan greu border syth. Gadewch y border yma I

sychu yn nawr.



- Lluniwch a thorrwch eich stensil, gan ddefnyddio papur tenau
- Cymysgwch yr inc lliw mewn cwpan neu pot. Paent yn defnyddio tua 2/3 acrylig TO1 / 3 cyfrwng argraffu. Profwch yr inc ar sgrap o bapur ac yn ychwanegu naill ai phaent neu gyfrwng hyd nes y byddwch yn cael eich cysondeb a ddymunir
- Rhowch y papur argraffu ar arwyneb gwastad ac yna gosodwch eich stensil drosto. Rhowch y sgrîn dros y stensil (gwastad ochr i lawr) ac yn sefyllfa gywir. Defnyddiwch dâp masgio i nodi lle mae ymylon allanol y sgrin a'r papur oddi tano yw - bydd y rhain yn eich helpu igadw'r sgrîn a phapur yn y safle cywir bob amser
- Arllwyswch eich inc ar hyd waelod y sgrîn



- Codwch a llanwch y sgrîn gydag inc:
 - Daliwch y sgrîn ar l fyny
 - Defnyddiwch eich llaw arall i ddal y squeegee a llusgwch cot denau o inc ar hyd y sgrin
 - Gwthiwch i ffwrdd oddi wrth eich hun ar ongl 45 °
 - Dylai' pwynt 'miniog' squeegee fod mewn cysylltiad â'r rhwyll sgrin

- Gostyngwch y sgrîn yn ôl ar y papur - gwirio'r sefyllfa yn erbyn y canllawiau tâp masgio

- Defnyddiwch y ddau dwylo i dynnu'r squeegee tuag at eich hun, unwaith eto ar ongl 45 °, gwthio inc trwy'r rhwyll ac ymlaen at eich papur argraffu



- Gosod y squeegee yn ofalus ar un ochr (ar ddarn o bapur sgrap)

- Codwch y ffrâm i dynnu eich print

- Ailadroddwch ar ddarnau newydd o bapur. Defnyddiwch y canllawiau tâp masgio. Bydd y stensil yn awr yn aros yn ei le ar y sgrin

- Pan fyddwch yn cael eich maint a ddymunir o brintiau, defnyddio cyllell balet gael gwared o i unrhyw inc heb eu defnyddio chadwch yr inc mewn pot
- Croen ar y glanhewchy sgrin a rinsiwch y sgrin a'r squeegee mewn dŵr rhedeg
- Chwistrellwch y sgrin yn ysgafn ar y ddwy ochr gyda degreaser, gadael am tua funud a rinsiwch gyda dŵr (yn ofalus i beidio â chyffwrdd y sgrîn eto)
- Storiwch y sgrin yr unionsyth, rhywle glân a ddiogel

AWGRYMIADAU A THRICIAU:

- Taenwch powdr talc neu sialc dros y papur print, a gostyngwch y sgrîn fel arfer. Y mae'r talc yn blocio'r inc oddi'r papur ac yr creu partwm diddorol



- Cyn llanw'r sgrin, blociwch ardaloedd y rwyll gyda creon a thynnwch yn uniongyrchol ar y rhwyll. Codwch y ffrâm ychydig i osgoi y creon yr mynd ar eich papur print. Cofiwch, bydd y meysydd creon yn aros yr un lliw ach papur chi, e e

gwyn

- Creu haenau lluosog o liw gyda 'daflen gofrestru':



- Argraffwch un lliw stensil yn gyntaf a gadael iddo sychu
- Argraffwch eich ail lliw ar ddarn o bapur tryloyw / plastig
- Rhowch y print (bellach yn sych) cyntaf o dan y tryloywder i gyfateb i fyny lle rydych am i'r ail lliw i fod. Mae'n syniad da i dapioir darn hwn yn ei le fel nad yw'n symud
- Tynnwch y tryloywder
- Gosodwch y ffrâm, gan ddefnyddio eich canllawiau tâp masgio a phrint fel arfer